

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

- При получении товара покупатель должен проверить его на целостность (отсутствие повреждений). В соответствии со ст. 459 ч.1 ГК РФ (также ст.211 ГК РФ) риски случайной гибели или повреждения товара переходят к покупателю в момент передачи ему товара, претензии по целостности доставленного покупателю товара можно предъявить только до момента передачи ему товара продавцом. При получении товара, покупатель ставит свою подпись в накладной или акте приема-передачи товара. После получения заказа претензии по целостности, количеству и комплектности товара не принимаются.

- Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен предназначены для укладки в помещениях, которые не подвергаются воздействию мороза и иных атмосферных воздействий.

- Приобретаемая плитка должна быть одной партии, одного калибра и одного тона. Эта информация указана в маркировке на упаковке.

- Восприятие рисунка на одной плитке и в ковре совершенно разное, а также некоторые дизайны имеют продолжение от плитки к плитке. Поэтому, перед укладкой плитки на стену, необходимо на полу создать имитацию ковра для совмещения рисунка.

- Претензии по тональности, размерам, дефектам внешнего вида принимаются до укладки плитки на стену.

- Для предотвращения образования потертостей и царапин на лицевую поверхность плитки некоторых дизайнов наносится воск. С лицевой поверхности плитки воск удаляется пластиковым или деревянным шпателем. Остатки воска необходимо удалять ветошью, смоченной горячей водой или органическим растворителем (уайт-спирит). Эта информация указана на упаковке.

- Нанесение клеевого состава на не рекомендуемые поверхности (например, краска, металл, пластик и т.д.) может вызвать отслоение раствора вместе с плиткой.

- Превышение рекомендуемого слоя клеевого состава влечет за собой повышенную усадку материала, вследствие чего возможно растрескивание глазури

слоя плитки с затрагиванием черепка, либо отслоение плитки от клеевого слоя ил плитки вместе с клеевым слоем.

- Не рекомендуется использовать клей «Бустилат» и другие синтетические клеи и замазки. Рекомендуется использовать профессиональные сухие клеевые смеси. Для приготовления и нанесения смеси на поверхность или плитку необходимо строго следовать рекомендациям, нанесенным производителем на упаковку смеси, а именно:
 - по подготовке поверхности перед укладкой;
 - по расходу готового клея на плитку;
 - по площади покрытия плитки раствором (не менее 90%).

- При уходе за декоративными элементами следует максимально ограничить применение абразивных и агрессивных моющих средств на кислотной основе.